

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект:

**СПДГ№112 „Детски мир”,
р-н ”Витоша”,град София**

№	Наименование	К-во	Ед. м.
I. Демонтаж на съоръжения			
1	Демонтаж на радиатори	87	бр.
2	Демонтаж на тръбна разводка	919	м.
3	Демонтаж на металоконструкция за укрепване	5480	кг.
I. Отопление			
1	Алуминиев радиатор с 15глидера, Нстр=350mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж	6	бр.
2	Алуминиев радиатор с 15глидера, Нстр=500mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж	1	бр.
3	Също, но с 18 глидера	1	бр.
4	Също, но с 20 глидера	6	бр.
5	Също, но с 23 глидера	1	бр.
6	Също, но с 25 глидера	7	бр.
7	Също, но с 26 глидера	6	бр.
8	Алуминиев радиатор с 5глидера, Нстр=600mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж	4	бр.
9	Също, но с 8 глидера	2	бр.
10	Също, но с 10 глидера	10	бр.
11	Също, но с 11 глидера	1	бр.
12	Също, но с 12 глидера	1	бр.
13	Също, но с 13 глидера	1	бр.
14	Също, но с 15 глидера	15	бр.
15	Също, но с 16 глидера	3	бр.
16	Също, но с 18 глидера	7	бр.
17	Също, но с 20 глидера	4	бр.
18	Също, но с 22 глидера	5	бр.
19	Също, но с 24 глидера	1	бр.
20	Също, но с 25 глидера	2	бр.
21	Също, но с 26 глидера	3	бр.
22	Радиаторен вентил с предварителна настройка и термостатна глава с възможност за заключване и ограничаване на температурата 1/2"	87	бр.
23	Секретен вентил 1/2"	87	бр.
24	Външно поцинкована тръба к-кт с пресфитинг към радиатори ф15x1,2	320	м.
25	Външно поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф18x1,2 права и фасонни части	26	м.
26	Външно поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф22x1,5 права и фасонни части	383	м.
27	Външно поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф28x1,5 права и фасонни части	68	м.
28	Външно поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф35x1,5 права и фасонни части	99	м.
29	Външно поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф54x1,5 права и фасонни части	22	м.
30	Топлоизолация за поцинкована тръба ф18 - K-flex с дебелина 9 мм.	26	м.
31	Топлоизолация за поцинкована тръба ф22 - K-flex с дебелина 9 мм.	383	м.
32	Топлоизолация за поцинкована тръба ф28 - K-flex с дебелина 9 мм.	68	м.
33	Топлоизолация за поцинкована тръба ф35 - K-flex с дебелина 9 мм.	99	м.
34	Топлоизолация за поцинкована тръба ф54 - K-flex с дебелина 9 мм.	22	м.
35	Топла проба радиатори	87	бр.
36	Автоматичен обезвъздушители към щранговете Ду 15 к-кт със спирателен кран	41	бр.
37	Хидравлична проба тръбна инсталация	918.5	м.
38	Трипътен смесителен вентил DN40 с ел. задвижка и управление	1	бр.
39	Мембранен разширителен съд V=200л D=600мм H=1065мм	1	бр.
40	Независим от налягането регулираш вентил DN20 Qmax=1m3/h	18	м.
41	Спирателен кран DN20	18	бр.
42	Воден филтър DN20	18	бр.
43	Пробиване на отвори	62	бр.
44	Метална конструкция за укрепване	2800	кг.